

Karta katalogowa produktu

Preparat **PELOX AR**, przeznaczony jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń organicznych. Usuwa brud, tłuszcz, oleje, smary etc. Jest całkowicie biodegradalny. Nadaje się do czyszczenia takich materiałów jak: stal szlachetna, ceramika, tworzywa sztuczne, powierzchnie maszyn i urządzeń pokrytych lakierem, etc. Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu rurociągów technologicznych wykorzystywanych w produkcji rafinerijnej, farmaceutycznej, kosmetycznej etc.

1 kg preparatu wystarcza na ok. 10m² powierzchni.

Opakowania jednostkowe: 2 kg, 5 kg, 20 kg (kanister).

Opakowania zbiorcze: 12 kg (6 szt. x 2 kg), 15 kg (3 szt. x 5 kg).

PASYWACJA STALI
TELOX
Pasywacja to nasza pasja.
www.telox.pl
tel. 56 661 06 92
PL 87-100 Toruń, ul. gen. J. Dwernickiego 15 B

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat na powierzchnię nanosi się pędzlem, pompką natryskową lub poprzez zastosowanie metody zanurzeniowej. Preparat jest całkowicie biodegradalny.

Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem ok. 150 bar.

CZAS DZIAŁANIA

od ok. 15 min do ok. 60 min. - w zależności od usuwanego zanieczyszczenia.

OSTRZEŻENIE

R 36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 1/2-7/9-26-27-28-36/37/39-45

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ZAWARTOŚĆ

wodorotlenek sodu: 1 - 5 %

ADR 8 GP II

UN-No 1824

